



945 A1 Detail Leather – пропитка для всех типов кожи, обладающее высокими свойствами защиты до 6 месяцев.

Основные свойства и характеристики:

- Применяется для защиты изделий из кожи.
- Устойчив к механическим и химическим воздействиям.
- Повышает износостойкость кожи.
- Создает кристально прозрачный слой.
- Придает глубину цвета.
- Защищает кожу от воздействия солнечных лучей и выгорания.
- Упрощает очистку поверхности от загрязнений.
- Сохраняет первозданный вид кожи.
- Препятствует возникновению дефектов от одежды
- Срок службы: до 6 месяцев.
- 1-го флакона (50 мл.) хватает на обработку всего салона автомобиля в 2 слоя.
- Примерный расход: 3-5 мл / м².

Важно !!!

- Рекомендуемая температура при обработке от +16 до +25° С и влажность воздуха не выше 60 %.
- Работает при температуре от -50° С до +50° С.
- Упаковка не комплектуется очистительным составом.
- **Для нанесения потребуется микрофибра**
- Возможно нанесение на открытом воздухе в сухую безветренную погоду

! Не оставляйте необработанных участков.

! После применения средства не используйте высохшую салфетку от аппликатора повторно.

! Не обрабатывайте сильно нагретую поверхность.

! Не пользуйтесь средством в местах скопления пыли и песка, а также во время ветра.

! Избегайте попадания прямых солнечных лучей на обрабатываемую поверхность.

Этап 1: Подготовка обрабатываемой поверхности.

Перед нанесением средства необходимо тщательно очистить кожаные элементы. Желательно использовать специальные чистящие средства, не содержащие силикон. Затем полностью высушите кожаное покрытие и обезжирьте его любым спиртосодержащим средством без содержания ПАВ.

Этап 2: Нанесение.

Обработка кожаного покрытия производится подетально. Встряхните флакон с составом, откройте крышку и нанесите небольшое количество состава на салфетку аппликатора (6-7 капель). Нанесите аппликатором немного средства на одну деталь кожаного покрытия. Равномерно распределите средство по поверхности. После чего, при помощи микрофибры, удалите излишки состава. Далее переходите к следующей детали.

Этап 3: Завершение.

После завершения обработки салона необходимо не допускать воздействия на него воды и пыли в течение 4 часов. На этот срок рекомендуется оставлять автомобиль в закрытом теплом помещении. По истечению 2х часов после обработки в течение 1 часа избегать любое механическое воздействие на обрабатываемый элемент. Для достижения наилучшей защиты обрабатываемой поверхности рекомендуется наносить не менее 2х слоев с перерывом в 20 минут между слоями.

Примечание: Не храните флакон на свету и **не оставляйте его открытым.**

Допускается возникновение незначительного осадка на дне флакона. **Внимание:** Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие на кузов автомобиля.